



Expert Kaplama Astarı

Expert Kaplama Astarı, yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Dekoratif kaplama uygulaması sırasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin Expert Dekoratif Mineral Kaplama'nın üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BEYAN
Yapısal Bileşen	Akrilik
Renk	Mat beyaz
Su Karışım Oranı	Kullanıma hazırdır. (Gerektiğinde ağırlıkça en çok %5 inceltirir.)
*Sarfiyat	0,25-0,45 kg/m ² (Tek katta)
**Tam Kuruma Süresi	24 saat
Raf Ömrü	2 yıl (Serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak)
Ambalaj	25 kg PE kova

*Belirtilen sarfiyat miktarları, yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**Düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır.
(Yüzey kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 1 saattir.)

UYGULAMA

Expert Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine Expert Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırılmalıdır. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak uygulanması önerilir.

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İŞARETLERİ

GHS07

RAYİÇ NO

10.300.1171, 10.300.1186

POZ NO

15.540.1245, 15.540.1246, 15.540.1247, 15.540.1248, 15.540.1249, 15.540.1251, 15.540.1254, 15.540.1255, 15.540.1256, 15.540.1257, 15.540.1258, 15.540.1259, 15.540.1260, 15.540.1261, 15.540.1262, 15.540.1263, 15.540.1264, 15.540.1265, 15.540.1266, 15.540.1267, 15.540.1268, 15.540.1269, 15.540.1270, 15.540.1271, 15.540.1272, 15.540.1273, 15.540.1274, 15.540.1276, 15.540.1320, 15.540.1321, 15.540.1322, 15.540.1323, 15.540.1330, 15.540.1333, 15.540.1421, 15.540.1422, 15.540.1423, 15.540.1424, 15.540.1425, 15.540.1426, 15.540.1427, 15.540.1428, 15.540.1429

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.