

Expert Dübeller

Expert Isı Yalıtım Sistemi'nde, Expert ısı yalıtım levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA

Matkap ile dübelin çapına uygun olacak şekilde delikler açılır. Dübel kovani açılan deliğe ısı yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir, zeminin ve yalıtım levhasının türüne göre plastik ya da çelik çivi yerine çakılır.

SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m²'ye 6 adet dübel kullanılır.

EXPERT PLASTİK ÇİVİLİ DÜBEL

Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutunma Derinliği	: ≥3 cm
Delik Derinliği	: ≥4 cm
Matkap Çapı	: 10 mm (Boşluklu Yüzeyde) – 12 mm (Dolu Yüzeyde)
Dübel Kafa Çapı	: 6 cm
Uzunluk	: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm
Ambalaj	: 600 adet



EXPERT ÇELİK ÇİVİLİ DÜBEL

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutunma Derinliği	: ≥ 3 cm
Delik Derinliği	: ≥ 4 cm
Matkap Çapı	: 8-10 mm
Dübel Kafa Çapı	: 6 cm
Uzunluk	: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 / 17,5 / 19,5 cm
Ambalaj	: 200 adet



EXPERT TAŞYÜNÜ DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ)

Taşyünü levha uygulamaları için tasarlanmıştır. Özel tasarımı ve 9 cm çaplı başlığı sayesinde yüksek bir tutunma mukavemeti sağlar. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutunma derinliği	: ≥6,45 cm ± 0,4 cm
Delik derinliği	: ≥7,45 cm
Matkap çapı	: 8 mm (Boşluklu Yüzeyde) – 9 mm (Dolu Yüzeyde)
Dübel kafa çapı	: 9 cm
Uzunluk	: 11,5 / 13,5 / 15,5 cm
Ambalaj	: 200 adet



RAYİÇ NO

10.330.2351, 10.330.2352, 10.330.2356, 10.330.2357, 10.330.2361, 10.330.2362

POZ NO

15.341.3001, 15.341.3002, 15.341.3003, 15.345.1001, 15.345.1002, 15.345.1003, 15.345.1004, 15.345.1005, 15.345.1006, 15.341.3004, 15.341.1001, 15.341.1002, 15.341.1003, 15.341.1004, 15.341.1021, 15.341.1022, 15.341.1023, 15.341.1024, 15.341.2001, 15.341.2002, 15.341.2003, 15.341.2004

TS EN 13499 ve TS EN 13500 sistem standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

