

Expert Donatı F160

Expert Donatı F160, 4x4 mm elek aralığında, alkali dayanımlı, çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TS EN 13496 Standartı'na göre olması karşılanması gereken değerler ve Expert Donatı F160'a ait mukavemet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	File Mukavemet Değerleri		
	Alkali Şartlandırma Öncesi (N/mm)	Alkali Şartlandırma Sonrası (N/mm)	% Kayıp
ATKI	≥40	≥20	≤50
ÇÖZGÜ	≥40	≥20	≤50
TS EN 13496 değerleri	≥40	≥20	≤50



AMBALAJ

50 m (uzunluk) x 1,1 m (genişlik) rulo halinde 55 m²

RENK

Sarı

UYGULAMA

Expert Donatı F160, birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde mala ile bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Expert Donatı F160, toplam ısı yalıtım sıvası kalınlığının 1/3'ü kadar dış cepheden içeride olacak şekilde sıva içine yerleştirilmelidir. Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır.

DEPOLAMA

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.

RAYİÇ NO

10.330.2501

POZ NO

15.341.1001, 15.341.1002, 15.341.1003, 15.341.1004, 15.341.1021, 15.341.1022, 15.341.1023, 15.341.1024, 15.341.1081, 15.341.1082, 15.341.1083, 15.341.1084, 15.341.2001, 15.341.2002, 15.341.2003, 15.341.2004, 15.341.2101, 15.341.3001, 15.341.3002, 15.341.3003, 15.341.3004, 15.345.1001, 15.345.1002, 15.345.1003, 15.345.1004, 15.345.1005, 15.345.1006

TS EN 13499 ve TS EN 13500 sistem standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Bu ürünler TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.