

BİTÜMFLEKS®

TANIM

Modifiye bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, solvent içermeyen, yüksek yapışma mukavemetine sahip sürme su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, yatayda ve düşeyde suyun geldiği yönden, toprakla temas eden istinat-perde duvarlarında, galeri, drenaj ve temel kazıklarında, bodrum ve zemin kat yüzeylerinin dıştan yalıtımında çatılarda, teras ve balkonlarda, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Akıcı kıvamda kullanıma hazırdır.
- Kuru ve nemli yüzeylere yüksek aderans sağlar.
- Su ve rutubet yalıtımı sağlayarak, iç mekânlarda oluşabilecek çiçeklenme, tozlanma ve kabarmayı önler.
- Uygulanan yüzeylerde ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yapısal kılcal çatlamlarda, su geçirimsizlik niteliğini kaybetmeden yapıyı sudan ve nemden korumaya devam eder.
- Mukavemetini kazanmış Bitümfleks, ısı farklılıklarından etkilenmez.(-15°C ile +80°C)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk(Islak/Kuru)	: Koyu Kahverengi/Siyah
Zemin Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arasında
Katı Madde Oranı	: 58 ± 2
Yoğunluk(kg/lt)	: 1,06 ±0,02
pH	: 9 ±1
Viskozite(mPa.s)	: 20000 ± 2500
Isı Mukavemeti	: -15°C ile +80°C
Su Absorpsiyonu	: 30 gr/m ² h1/2
Su Buharı Geçirgenliği	: Sd< 0.10
Kopma Uzaması	: En az %300
Gerilme Direnci	: 0,45 N/mm ²

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirli vb. zemin temizlenmelidir. Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su kullanılmalıdır.

Uygulama yüzeyi nemsiz, kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak terasların ve yüzeylerin göllenme yapmayacak bir eğime (min.%5) sahip olması gerekir. Uygulama öncesinde zemin düzgünlüğü için Filli Boya Stako ve/veya Filli Boya Stako 0 tamir harcı kullanılmalıdır. Yatay ve düşey birleşim yerlerindeki soğuk derzlere fuga açılarak Filli Boya Stako ile pah yapılmalıdır.

Filli Boya Bitümfleks uygulamaları, su ile inceltilme yapılmadan uygulanmalıdır. Uygulama, en az 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında en fazla 24 saat beklenmeli ve ikinci kat, birinci kata 90° dik istikamette uygulanmalıdır.

UYARI

Uygulamalar +5°C ve +30°C arasında yapılmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat bu hava koşullarından korunmalıdır.

Filli Boya Bitümfleks, yapının rutubet alabilecek pozitif su basıncına maruz kalabilecek tarafına uygulanmalıdır. Solvent içermediğinden, uygulama için kullanılan el aletleri

uygulama sonrasında su ile temizlenebilir. Uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır. Ürünün göze ve cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Alerjik durumlarda en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C % 65 HR'de)

İlk kuruma	12 saat.
İkinci kat	24 saat.
Tam kuruma	48 saat.

SARFIYAT

Kullanım Alanı (*2 kat Uygulamada)	Kuru Film Kalınlığı (mm)	Tüketim (kg/m ²)
Zemin nemine maruz alanlar (DIN 18195-4)	3,0	4,5
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (DIN 18195-5)	3,0	4,5
Sürekli basınçlı suya maruz alanlar (DIN 18195-6)	4,0	5,5

* Katlar arasında cam elyaf donatı filesi kullanılması önerilir.

Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar gösterebilir.

DEPOLAMA

Nemden, dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyarak; serin ve kuru ortamda saklanmış orijinal ambalajında 2 yıl depolanabilir.

AMBALAJ

20 Kg PE kova

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

UYARI KELİMESİ Dikkat



GHS07




Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Fırça ve Rulo ile
uygulayınız.



Dondan
koruyunuz.



Teknik bültene
bakınız.

RAYİÇ NO : 10.300.2176