



**Afilli**  
Ev Bakımı ve Hobi

## AFİLLİ STONE EFFECT SPRAY PAINT

WATER BASED /SU BAZLI  
Su Bazlı Taş Efektli Sprey Boya



**Tanım:** Taş görünüm efektli su bazlı akrilik sprey boyadır.

**Kullanım Alanları:** İç ve dış mekânlarda metal, ahşap, cam, taş, seramik, mukavva, plastik vb. her türlü yüzeye uygulanabilir. Dış hava koşullarına dayanıklıdır. Dış mekânlarda tamamen kuruması için en az 24 saat beklenmelidir.

**Özellikler:** Su bazlı akrilik yapıdadır. Hızlı kurur. Kapatma gücü yüksektir. Sprey ile taş deseni elde edilmesini basit bir yolla sağlar.

**Renkler:** Açık Gri, Gri ve Koyu Gri

**Bağlayıcı:** Su bazlı akrilik

**Parlaklık Seviyesi:** İpeksi görünüm

**Teneke Basıncı:** 20 °C'de 3.2'den 3.8 bara - 50 °C 'de 7.7'den 8.2 bara

**Kuruma Süresi :** (20°C 50% RH)

Tozuma kuruması: 30-60 dk.

Dokunma kuruması min. 1-2 saat

Tam kuruma 24-48 saat

**Sarfıyat:** Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 1m<sup>2</sup>/400 ml

**Depolama:** Basıncılı kaptır, serin yerde saklanmalı, kutu boşalsa bile delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır. Direkt güneş ışığından ve 50°C'yi aşan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alınmalıdır. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır, yakınında sigara içilmemelidir. Yangın halinde kuru veya CO<sub>2</sub> tipi yangın söndürücü kullanılmalıdır. Serin yerlerde saklayınız.

**Kullanım:** Kullanmadan önce ambalajın üzerindeki uygulama talimatını dikkatlice okuyunuz ve uygun şekilde hareket ediniz.

**Uygulama:** Eski boyalı yüzeylerde kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz ve kuru olmalıdır. Uygulama öncesinde sprej kutusu en az 2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, aynı noktada asla sabit durmadan kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, yüzeye eşit dağılıma özen göstererek tatbik edilir. Gerekirse bu işlem 15 dk. sonra tekrarlanır. 1 saat boyunca kurumaya bırakınız.

**Uyarı :** Dış mekanlarda yağmurdan ve nemden korunan alanlarda kullanılır. Aksi takdirde soyulma gerçekleşebilir. Hava koşullarına karşı sınırlı direnci bulunmaktadır.