



Afili
Ev Bakımı ve Hobi

AFİLLİ TERRACOTTA SPRAY PAINT Pişmiş Toprak Efektli Sprey Boya



Tanım : Terracotta, pişmiş toprak efektli sprey boyadır.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda; ahşap, metal, cam, seramik, plastik vb. her türlü yüzeye kullanılır.

Özellikler: Kolay uygulanan nitrosentetik sprey boyadır. Hızlı kurur. Kapatma gücü yüksektir.

Renk: Mat terracotta

Bağlayıcı: Nitrosentetik

Parlaklık Seviyesi: Mat

Teneke Basıncı: 20 °C'de 4.2'den 4.8 bara 50 °C 'de 7.6'den 8.4 bara

Kuruma Süresi : (20°C 50 % RH)

Tozuma kuruması: 5-10 dk.

Dokunma kuruması min. 30-60 dk.

Tam kuruma 24 saat

Sarfiyat: Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 1m²/400 ml

Depolama: Basıncılı kaptır, serin yerde saklanmalı, kutu boşalsa bile delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır. Direkt güneş ışığından ve 50°C'yi aşan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alınmalıdır. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır, yakınında sigara içilmemelidir. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi yangın söndürücü kullanılmalıdır. Serin yerlerde saklayınız.

Kullanım: Kullanmadan önce ambalajın üzerindeki uygulama talimatını dikkatlice okuyunuz ve uygun şekilde hareket ediniz.

Uygulama: Eski boyalı yüzeylerde kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz ve kuru olmalıdır. Uygulama öncesinde sprey kutusu en az 2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, aynı noktada asla sabit durmadan kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, yüzeye eşit dağılıma özen göstererek tatbik edilir. Gerekirse bu işlem 15 dk. sonra tekrarlanır. 1 saat boyunca kurumaya bırakınız.