

# Fil-Fix® Deniz Tutkalı

## Suya Karşı Yüksek Dirençli Yapıştırıcı

Suya karşı yüksek dirençli, çabuk sertleşen, D4 sınıfında güçlü bir yapıştırıcıdır.



### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- DIN EN 204 standardına göre, D4 sınıfındadır.
- -30°C'den +100°C'ye kadar, aşırı sıcaklığa ve soğuğa dayanıklıdır.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ



500 gr

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **1 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### İNCELTME



**Kullanıma hazırdır.**

#### KURUMA SÜRESİ



Uygulanan film kalınlığına, yüzeyin cinsine, ortam sıcaklığına ve rutubete göre yaklaşık **3 saattir**. Ürün sürüldükten sonra en geç 15 dakika içinde parçalar bir araya getirilmelidir.

\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

### UYGULAMA ÖNERİLERİ

Tutkal, fırça ya da ince dişli bir tarak ile emici olan yüzeye uygulandıktan sonra, yapıştırılmak istenen parçalar bir araya getirilmeli ve sıkıştırılarak 3 saat kadar bekletilmelidir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yapıştırılacak yüzeyler her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.

### EK BİLGİLER

- Nemli ya da kuru yüzeye uygulanır. Yüzeyin nemlendirilmesi sertleşmeyi çabuklaştırır.
- Yapıştırma işlemi ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.
- Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Uygulamadan sonra oluşan köpük, çatlak ve yarıkları doldurur. Fazlalıklar alkol ya da asetonla temizlenmelidir.
- Uygulama sırasında eldiven kullanılması önerilir.