

# Selleys® Spakfilla® Rapid™ - Hızlı Kuruyan Hafif Dolgu Malzemesi

## Açıklama

Spakfilla® Rapid™ hızlı kuruyan, neredeyse hiç çekmeyen, çatlamayan ve yalnızca bir kez uygulanması yeterli, hazır karıştırılmış ve hafif bir dolgu malzemesidir.

## Ürün Bilgisi

Ambalaj	Ebat	Renk
Kap	260g(600ml)	Beyaz



## Kullanım Alanları

Spakfilla® Rapid™, alçıpan, ahşap, taş, sıva, çivi başları ve alçı panel dolgusu için idealdir.

## Özellikler

- 30 dakikada boyayın
- Zımparalanabilen
- İç ve dış yüzeylerde kullanıma uygun

## Teknik Ayrıntılar

Özellik	Tipik Sonuç
Teknoloji	Su bazlı
Görünüş	Pürüzsüz macun
Kumlama/Boyama Süresi	2 mm'den ince, 30 dakika 2 mm'den kalın, 24 saat

## Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı, gevşek veya çıkıntı bulunmamalıdır.

Gerekirse yüzeyi hafifçe zımparalayın.

## Kullanım Talimatı

- Ürünle gelen spatulayı kullanarak deliğe/çatlağa sıkıca bastırın ve düzeltin. Spakfilla Rapid neredeyse hiç çekme yapmaz ve dolayısıyla aşırı dolguya gerek olmaz
- Tamamen oturduktan sonra (ince uygulamalarda 30 dakika sonra), su bazlı boylarla boyanmadan önce gerekirse Spakfilla Rapid hafifçe zımparalanabilir. Pürüzsüz bir yüzey için minimum zımparalama gerekir.

## İpuçları

- Soğuk veya nemli koşullarda kuruma süreleri uzar.
- Yağ bazlı boylarla boyamadan önce 24 saat bekleyin.
- Kullanım öncesinde dolgu malzemesi sertleşmişse ürünü karıştırın. Taşlaşmış ürün kullanılmamalıdır. Hâlâ çok kuruyorsa bir çay kaşığı su ekleyin ve arzu edilen kıvama gelene kadar tekrar karıştırın.
- Uygulama araçları suyla temizlenebilir.
- Boyamadan önce **Selleys Sugar Soap** kullanarak tozu ve serbest dolgu parçacıklarını temizleyin.
- Dış mekânlardaki uygulamalarda kuruyana ve 2 kat boyayla boyanana kadar yağmurdan koruyun.
- Bazı boylarda, dolgu üzerine uygulamanın ardından renk bozulması görülebilir ancak kuruduktan sonra doğru renk geri kazanılacaktır.



## **Temizleme**

- Krlenmemiř rn suyla ıkartılabilir.
- Krlenmiř rn, kazıyarak veya zımparalayarak ıkartılabilir.

## **Muhafaza**

- Raf mr: 18 ay.
- Maksimum raf mr iin rn kapalı halde tutulmalı ve serin ve doėrudan gneř iřıėı grmeyen bir yerde tutulmalıdır.
- rn, +5  C den yksek sıcaklıkta muhafaza edin.
- Kullanılmadıėında kutuyu kapalı tutun.

## **Sınırlamalar**

- Plastik, metal veya su emdiėinde řiřme/ekme olasılıėı yksek kereste zerinde kullanmayın.
- +5  C den dřk soėuk veya yaėmurlu kořullarda kullanmaktan kaının.
- ivi akmayın.
- Kapı topuzunun duvara temas ettiėi kapı arkaları gibi yk veya sıkıřtırma olacak yerlerde kullanmayın; rn ezilebilir.
- Hareket olan yerlerde **Selleys No More Gaps®** kullanın.

## **Uyarılar, İlk Yardım Bilgisi**

- Bu bilgileri internet sitemizdeki rn MSDS sayfasında bulabilirsiniz.