



Filli Boya Sentetik Tiner

Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir.



DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

10L
2.5L
1L
0.5L

UYGULAMA

Filli Boya Sentetik Tiner, sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle kullanılabilir. Ayrıca sentetik esaslı boya uygulama ve gereçlerin (fırça, rulo, tabanca, spatül, vs.) temizlik işlerinde kullanıldığı gibi yeni boyanacak demir-çelik yüzeylerin mevcut yağ, pas tozları gibi kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.

PARLAMA NOKTASI

41°C

Poz No

-

Rayiç No

-

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



TS 2436'ya uygundur. Sınıf A