



WoodMaXX® Wood Filler Su Bazlı Ahşap Yüzey Düzeltme Macunu

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap yüzey düzeltme macunudur.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	DEPOLAMA	AMBALAJ
Kullanıma hazırdır.	Uygulama kalınlığına, havadaki nem oranına ve sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 2 saatte kurumasını tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).	1 Kilogram ile yüzeye ve sıyırma-dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 1,0-1,4 m ² 'lik alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	2.5L 0.75L

ÖZELLİKLERİ

Yüksek dolgu gücüne sahiptir, yüzeye iyi tutunur, zımparalama kolaylığı sunar ve çabuk kurur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Özellikle ahşap yüzeyler için formüle edilmiş olup yeni boyanacak yüzeylerde, ham ve eski boyalı ve/veya sıvalı yüzeylere boya uygulamalarında dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

UYGULAMA

Daha önce boyanmış ancak çok kirli olmayan ahşap yüzeyler üzerine astar gerekmeden macunlama işlemi yapılabilir. Boyanacak eski boyalı yüzeylerde kabarmış, çöçük parçacıkları varsa, spatula ve zımpara yardımı ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler macun uygulamasından önce WoodMaXX® Ahşap Emrenye ile 1 kat doyurulmalıdır. Yüzeyi düzeltmek için 220 numara ve üzeri zımpara kullanılması tavsiye edilir. WoodMaXX® Wood Filler spatula ile uygulanır.

Kullanıma hazır durumdadır. Yüzey durumuna bağlı olarak 1 ile 3 kat uygulama önerilir. Ürün 1 kat uygulamada önerilen kalınlık 3mm daha fazla kalınlık çatlamaya neden olabilir. Yapılan uygulama kalınlığına ve hava sıcaklığına bağlı olarak zımpara işlemi için 2 ile 6 saat beklenir. WoodMaXX® Wood Filler uygulamasından sonra WoodMaXX® Color Proof® Primer kullanılır. Uygulama araçlarının temizliğinde su kullanılır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1

Ahşap dışındaki yüzeylere uygulama yapılması durumunda, WoodMaXX® Wood Filler uygulanmadan önce, yüzeye uygun astar kullanılması gereklidir.

Poz No
15.540.1003

Rayiç No
10.300.1203