



Fil-fix® Hızlı Yapıştırıcı

Fil-fix® Hızlı Yapıştırıcı, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir.



KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Yüzeyin cinsine, ortam sıcaklığına ve rutubete göre göre yaklaşık 10-15 saniyedir.

Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFIYAT

Uygulama şekline, uygulanan yüzeyin cinsine, uygulanan film kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda, nemden ve soğuktan korunarak, gölgede depolanmak şartıyla 1 yıl depolanabilir. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

100 gr yapıştırıcı ve 300 ml aerosol aktivatör
50 gr yapıştırıcı ve 150 ml aerosol aktivatör

ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur. Akma ve sıçrama yapmaz. Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Fil-fix® Hızlı Yapıştırıcı, ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

UYGULAMA

Kullanıma hazırdır. Yapıştırılacak yüzey her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır. Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Uygulama sırasında eldiven kullanılması önerilir. Ambalajın kapağı kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.

Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılmaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Cilt ile temasında hızla kürleşir. Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir. Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır. Aktivatör ambalajı basınçlıdır.