



WoodMaXX® Color Proof® Primer Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı

Su ile inceltilen, örtücü boya uygulamalarının altında kullanılan astardır.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	DEPOLAMA	AMBALAJ
Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.	İkinci kat uygulama: 6-8 saat Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.	Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-10 m ² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	15L 2.5L

ÖZELLİKLERİ

Su ile inceltilir. Çevreci ve kokusuzdur. Yüksek aderans sağlar, kolay zımparalanır, çabuk kurur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış cephelerde eski boyalı yüzeyler (dispersiyon, sentetik) üzerine astar olarak yüksek aderans sağlar. Ahşap, çinko, sert PVC ve birçok kritik yüzeylerde son kat uygulamasının örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır. Yüksek risk taşıyan yüzeylerde uygulama yapmadan önce mutlaka kontrollü numune yapılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalı ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Kullanılan ahşap reçinelili ise yüzey selülozik tinerli bez ile silinmelidir. Sert PVC vb. parlak yüzeylerin uygulamadan önce zımparalanması gerekir. Ham ahşap yüzeylerde veya tamamen boyası kazınmış eski yüzeylerde astar uygulamasından önce şeffaf WoodMaXX® Ahşap Emprenye ile emprenyelenmelidir. WoodMaXX® Color Proof® Primer (Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı) uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmeden önce yüzeyin 280 nolu zımpara ile zımparalanması önerilir.

Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra temiz su ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir

UYARI-1:

Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.

Poz No
15.540.1003

Rayiç No
10.300.1154